

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DoP – 1090

Code d'identification unique du produit type:

1090 (TOFLEX)

Usage(s) prévu(s):

Adhésif en dispersion aqueuse (D2) pour appliquer les carreaux sur les murs à l'intérieur, ne conviennent pas pour des usages extérieurs.

Fabricant:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organisme(s) notifié(s):

CTCV – Centre Technologie pour la céramique et le verre (nº855).

Performances déclarées:

Norme harmonisées: EN 12004:2007+A1:2012		Système(s) EVCP:
Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	Classe E	4 et 3
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence:		
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1 N/mm ²	
Durabilité pour:		
Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par cisaillement à températures élevées	≥ 1 N/mm ²	

FDS – Fiche de données de sécurité; EVCP – Évaluation et Vérification de la Constance des Performances.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) nº305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ourém 22 Novembre, 2016



Francisco Nunes
(Responsable technique)