

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 1090

Código de identificação único do produto-tipo:

1090 (TOFLEX).

Utilização(ões) prevista(s):

Adesivo em dispersão aquosa (D2) para aplicação de ladrilhos em paredes de interior, não apropriado para usos exteriores.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº0855

Desempenho declarado

Norma Harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao Fogo	Classe E (WFT) Decisão Comissão 2010/81/CE	4 e 3
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	
Tensão de aderência, expressa como:		
Tensão de aderência inicial ao corte	≥ 1 N/mm ²	
Durabilidade da tensão de aderência, expressa como:		
Tensão de aderência ao corte após envelhecimento por ação do calor	≥ 1 N/mm ²	
Tensão de aderência ao corte a temperaturas elevadas	≥ 1 N/mm ²	
Tensão de aderência ao corte após imersão em água	≥ 1 N/mm ²	

FDS – Ficha de Dados de Segurança, AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 22 de Novembro de 2016

Francisco Nunes

Francisco Nunes
(Responsável Técnico)