

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DoP – 1040

**Code d'identification unique du produit type:**

1040 (TOPCOLA RÁPIDO)

**Usage(s) prévu(s):**

Mortier-colle (C2FT) destiné à la pose de carrelage en sol et mur en intérieurs et extérieur.

**Fabricant:**

TOPECA, Lda,  
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL  
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079  
www.topeca.com

**Organisme(s) notifié(s):**

CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº855.

**Performances déclarées**

Norme harmonisées: EN 12004:2007+A1:2012		Système (s) EVCP:
Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	Classe E	4 et 3
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
<b>Adhérence:</b>		
Adhérence initiale par traction	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par traction après délai réduit	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
<b>Durabilité pour:</b>		
Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	

FDS – Fiche de données de sécurité; EVCP – Évaluation et Vérification de la Constance des Performances;

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ourém 22 de Novembre, 2016



Francisco Nunes  
(Responsable technique)