

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 1040

**Código de identificação único do produto-tipo:**

1040 (TOPCOLA RÁPIDO)

**Utilização(ões) prevista(s):**

Cimento-cola (C2FT) para aplicação de ladrilhos em paredes e pavimentos de interior e exterior.

**Fabricante:**

TOPECA, Lda,  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL  
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079  
www.topeca.com

**Organismo(s) notificado(s)**

CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº855.

**Desempenho declarado**

Norma Harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao Fogo	Classe E (WFT) Decisão Comissão 2010/81/CE	4 e 3
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	
<b>Tensão de aderência, expressa como:</b>		
Tensão de aderência inicial à tração	≥1 N/mm <sup>2</sup>	
Tensão de aderência rápida a tração (após não mais de 6 horas)	≥0.5N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durabilidade da tensão de aderência, expressa como:</b>		
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥1 N/mm <sup>2</sup>	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥1 N/mm <sup>2</sup>	
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo e degelo	≥1 N/mm <sup>2</sup>	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 22 de Novembro de 2016



Francisco Nunes  
(Responsável Técnico)