

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DoP – 1080

Code d'identification unique du produit type:

1080 (TOPCOLA EPOXY)

Usage(s) prévu(s):

Colle (R1) destiné à la pose de carrelage sur forme de resines réactives. Application en mur intérieurs, ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

Fabricant:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organisme(s) notifié(s):

CTCV - Centre technologique pour la céramique et le verre n° 855

Performances déclarées

Norme harmonisées: EN 12004:2007+A1:2012		Système (s) EVCP:
Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	Classe F	4 et 3
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 2 N/mm ²	
Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 2 N/mm ²	

FDS – Fiche de données de sécurité; EVCP – Évaluation et Vérification de la Constance des Performances;

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances declares. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la presente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ourém, 04 mai 2018



Francisco Nunes
(Responsable technique)