

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº DoP\_Gyptec\_F\_130701\_PtEs

- Código de identificação único do produto tipo / *Código de identificación única del producto tipo*:  
**Placa de gesso laminado tipo F (Anti-fogo) / Placa de yeso laminado tipo F (Anti-fuego)**  
**Código: BA13 F; BA15 F**
- Identificação do produto / *Identificación del producto*:  
**Marcado na embalagem do produto / Marcado en envase del producto**
- Uso previsto / *Uso previsto*:  
**Utilização em sistemas construtivos de placas de gesso laminado / Uso en sistemas constructivos de placas de yeso laminado**
- Nome e morada do fabricante / *Nombre y dirección del fabricante*:  
**GYPTEC IBÉRICA - Gessos Técnicos S.A.**  
Parque Industrial de F. da Foz, Lote 3, São Pedro  
3090-380 Figueira da Foz, Portugal
- Sistema de avaliação e verificação de desempenho / *Sistema de evaluación y verificación*:  
**Sistema 4 / Sistema 4**
- Norma harmonizada / *Norma armonizada*:  
**EN 520:2004+A1:2009**
- Desempenho declarado / *Prestaciones declaradas*:

<b>Características essenciais / Características esenciales</b>	<b>Desempenho / Prestaciones</b>	<b>Especificações técnicas harmonizadas / Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Resistência ao Esforço Cortante / <i>Resistencia al Esfuerzo Cortante</i>	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reacção ao Fogo / <i>Reacción al Fuego</i>	A2-s1,d0	
Resistência ao Vapor de Água $\mu$ / <i>Resistencia al Vapor de Agua <math>\mu</math></i>	10	EN 12524
Resistência à Flexão Transversal (T) e Longitudinal (L) / <i>Resistencia a Flexión Transversal (T) y Longitudinal (L)</i> : Espessura 12,5 mm / <i>Espesor 12,5 mm</i> Espessura 15 mm / <i>Espesor 15 mm</i>	T: 210 N; L: 550 N T: 250 N; L: 650 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistência ao Impacto / <i>Resistencia al Impacto</i>	NPD	EN ISO 7892
Isolamento Directo ao Ruído Aéreo / <i>Aislamiento Directo al Ruido Aéreo</i>	*	EN ISO 140-3 EN ISO 717-1
Absorção Acústica / <i>Absorción Acústica</i>	*	EN ISO 354
Resistência Térmica / <i>Resistencia Térmica</i> <i>W/m.°C (23°C/ seco) / W/m.°C (23°C/ 50%)</i>	0,140 / 0,25	EN 12664 EN ISO 10456

\* Ver Documentação do Fabricante / *Ver Documentación del Fabricante*

- O desempenho do produto identificado em 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7 / *Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4 / *La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.*

Assinado por e em nome do fabricante por / *Firmado por y en nombre del fabricante por:*

Figueira da Foz, 01 de Julho de 2017



\_\_\_\_\_  
Maria Dulce de Carvalho  
(Direção Técnica e de Qualidade – RSGQ)