

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DOP – 3080

Código de identificação único do produto-tipo:

3080 (ARGAMASSA ANTI-HUMIDADE CAPA FINA)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais de uso geral para rebocos exteriores (GP – CSIV – W_c2).
Para utilizar em paredes exteriores, tetos e colunas.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável.

Desempenho declarado:

Norma Harmonizada: EN 998-1:2016		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao Fogo:	Euroclasse F	4
Aderência:	1 N/mm ² FP - A	
Absorção de água por capilaridade:	W _c 2	
Condutibilidade Térmica (λ10,dry):	0.83W/m. K (valor tabelado, P=50%)	
Permeabilidade ao vapor de água:	μ 40	
Durabilidade:	Requisitos válidos no local	
Substâncias perigosas:	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho;

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 11 de Agosto de 2018



Francisco Nunes
(Responsável Técnico)