

FITA EM PP ACRILICO

DESCRIÇÃO: FITA EM POLIPROPILENO COM BOA ADESIVIDADE PARA APLICAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA, PARA FECHO DE CAIXAS.

CORES DISPONÍVEIS : HAVANA E TRANSPARENTE .

<u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u>	VALORES MÉDIOS
ESPESSURA DO FILME (MY)	25
ESPESSURA TOTAL (MY)	45
ADESIVIDADE NO AÇO (N/CM ²)	2,75
ELONGAMENTO À RUPTURA (%)	120
CARGA DE RUPTURA (N/CM ²)	40
TIPO DE ADESIVO	ACRILICO
TEMPERATURAS (°C) NA APLICAÇÃO	+ 10 A 25° C
TEMPERATURAS (°C) APÓS APLICAÇÃO	+ 8 A 40° C

APLICAÇÕES EM CARTÃO RECICLADO: É RECOMENDAVEL REALIZAR TESTE INDUSTRIAL PARA CONFIRMAR COMPATIBILIDADE.

MUITO IMPORTANTE: A ARMAZENAGEM DAS FITAS DEVE SER FEITA NAS CAIXAS DE ORIGEM PROTEGIDAS DA HUMIDADE, DA INCIDENCIA DIRECTA DA LUZ SOLAR E DE FONTES DE CALOR, A UMA **TEMPERATURA AMBIENTE CONSTANTE ENTRE 16 E 24°C**. SE ESTAS CONDIÇÕES NÃO FOREM RESPEITADAS A FITA PODERÁ NÃO COLAR E/OU PARTIR-SE DURANTE O DESENROLAMENTO, E NO CASO DAS FITAS IMPRESSAS A IMPRESSÃO PODERÁ ESTAR SUJEITA A PROBLEMAS.