

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 112002

Código de identificação único do produto-tipo:

112002 (TOPECA MONTA BLOCK)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa industrial de alvenarias do tipo argamassa de uso geral (G).

Utilização prevista em paredes de alvenaria, colunas e divisórias.

Fabricante:

TOPECA, Lda,

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

APCER- Associação Portuguesa de Certificação, organismo de certificação e controlo de produção em fábrica nº0866.

Desempenho declarado

Norma Harmonizada: EN 998-2:2016		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais	Desempenho	
Resistência à Compressão:	Categoria M 10	2+
Aderência:		
Resistência de aderência ao corte:	0.15 N/mm ² (valor tabelado)	
Resistência de aderência à flexão:	NPD	
Reação ao Fogo:	Classe A1 Decisão da Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/EC e 2003/424/EC	
Teor de Cloretos:	NPD	
Absorção de Água:	0.10 Kg/m ² .min ^{0.5}	
Permeabilidade ao Vapor de Água:	μ15/35 (valor tabelado)	
Condutibilidade Térmica (λ10,dry):	0.75W/m.K (valor tabelado; P=50%)	
Durabilidade:	Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa	
Substâncias Perigosas:	Consultar FDS	

NPD – Desempenho Não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 28 de Maio de 2021



Leonel Nunes
(Diretor Geral)