

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DoP – 5070

Code d'identification unique du produit type:

5070 (Topcola Therm T2).

Usage(s) prévu(s):

Mortier d'enduit extérieur type (GP – CSIV – W_{c1}).

Pour les murs, plafonds et poteaux.

Fabricant:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organisme(s) notifié(s):

Non applicable

Performances déclarées

Norme harmonisée: EN 998-1:2016		Système(s) EVCP
Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	classe F	4
Absorption d'eau	W _{c1}	
Conductivité thermique (λ10,dry)	0.45W/m. K (valeur indiqué, P=50%)	
Adhérence	0.5 N/mm ² FP-B	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 20	
Durabilité	Exigences en vigueur sur le site	
Substances dangereuses	Voir FDS	

FDS – Fiche de données de sécurité; EVCP – Évaluation et vérification de la Constance des performances.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) nº305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ourém 22 Novembro, 2017



Francisco Nunes
(Responsable technique)