

toplimpa



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FABRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

toplimpa

produtos especiais

produto de limpeza especial para superfícies cerâmicos



utilização

Limpeza da sujidade acumulada durante as obras, tais como: restos de cimento-cola, argamassa de juntas, resíduos de cimento, caldas de cimento, eflorescência, salitre, cal, etc...

Ajuda a remover o calcário em sanitários e superfícies de pedra ou tijoleira.

Toplimpa, utilizado correctamente, não danifica as superfícies realizadas com Juntaemcor.

Utilizado na limpeza de pavimentos em betão antes da aplicação de um autonivelante cimentício ou betonilha.

Ajuda a remover gorduras, fumos e ferrugem.

suporte

- Superfícies cerâmica;
- Betão;
- Pedra;
- Juntas;
- Louças sanitárias.



toplimpa

produtos especiais

recomendações

Evitar uma aplicação excessiva para não danificar os suportes, sendo preferível repetir a operação, caso não seja totalmente satisfatória a primeira limpeza.

Durante a aplicação de Toplimpa utilizar luvas de borracha e óculos de protecção, e tomar todos os cuidados para não salpicar a pele.

Não colocar a embalagem com derrame de produto ou o próprio produto, sobre superfícies que não resistam aos ácidos.

No caso de limpeza de juntas coloridas, assegurar que se encontram suficientemente endurecidas (mínimo 5 dias após aplicação, consoante condições ambientais).

Antes de aplicar deverá realizar ensaios prévios.

Evitar contacto com metais (inox, alumínio e outros), madeira.

Não misturar com produtos alcalinos (p.e. lixívia), ou produtos à base de cloro

O manejo deve ser feito com precaução.

Recomenda-se a utilização de luvas quando manipular este produto, não devendo entrar em contacto com os olhos, zonas mucosas e pele. Em casos graves consultar um médico.

Manter fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto, com a pele e olhos lavar imediatamente com água em abundância.

Ao manusear o Toplimpa deve-se respeitar sempre as precauções e a simbologia contida na embalagem.

Não aplicar em superfícies muito quentes ou sobre exposição directa do sol.

Aplicar o Toplimpa em locais bem ventilados.

composição e características

Composição:

Solução de ácidos, Tensioactivos e aditivos específicos.

Características:

Densidade: 1100 kg/m³

pH: 1,1.

Tempo para actuar: 5-15 minutos, de seguida lavar com água em abundância.

consumo

Depende das condições da obra, das superfícies e do tipo de sujidade. Como dado orientativo= 100 a 400ml/m².

apresentação

Recipiente de 1 e 5 litros.

Caixas com 18 frascos de 1 litro.

conservação

1 ano em embalagem fechada ao abrigo do gelo, calor, luz e afastado de fontes de calor.



preparação do suporte

Antes da aplicação do Toplimpa deverá proteger as áreas que possam ser danificadas. Se o suporte for muito absorvente (como por exemplo tijoleiras, cerâmica porosa, betão e argamassas) deve molhar previamente a superfície antes de aplicar o Toplimpa.

Aplicar de preferência sobre suportes húmidos.



aplicação

Verter Toplimpa puro ou diluído em água, (consoante a intensidade da sujidade a eliminar), sobre as superfícies a limpar.



Deixar actuar cerca de 5-10 minutos.

Durante esse tempo, esfregar a superfície com uma escova, máquina ou talocha de limpeza (também poderá utilizar um esfregão de arame) tendo o cuidado de não danificar o suporte.



Com uma esponja, recolher o líquido sobranete.



Por fim, lavar com água em abundância, a fim de neutralizar o suporte.

Em caso de manchas muito persistentes, repetir a operação.

