



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FABRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

decatop

ceras

produtos especiais

decapante de ceras



utilização

Decapagem de superfícies, tratadas com ceras acrílicas metalizadas e outras ceras velhas, tais como: pavimentos de tijoleira, mármore, madeira, linóleo, etc..

Ação fácil e rápida. Remoção de ceras acrílicas de forma expedita. Aplica-se antes de renovar o tratamento.

Também pode ser utilizado como detergente para eliminar a sujidade persistente.

Produto pronto a aplicar.

suporte

- Barro;
- Cerâmica (tijoleira);
- Madeira;
- Linóleo;
- Superfícies tratadas com ceras acrílicas metalizadas;
- Mármore, ...



decatop ceras

decapante de ceras

produtos especiais

recomendações

Evitar o contacto com a pele.

Recomenda-se a prática de ensaios prévios.

Deixar secar bem o suporte antes de aplicar um novo revestimento.

composição e características

Composição:

Produto constituído por tensoactivos, dissolventes e agentes de superfície.

Características:

pH: 10,5.

Tempo de actuação: 20-30 minutos.

Massa volúmica: 1000Kg/m³.

Solubilidade: Solúvel em água.

consumo

200ml/m².

apresentação

Embalagem de 5 litros.

conservação

2 anos em embalagem fechada e ao abrigo do gelo e do calor.



decatop ceras

decapante de ceras

produtos especiais

aplicação

Aplicar sobre a superfície encerada e deixar actuar durante alguns minutos. Inicia-se um processo de ruptura do filme de cera formando-se farripas de polímero que são facilmente removíveis.

Depois de removida toda a cera (por exemplo com uma talocha de limpeza, pano ou esponja) deve enxaguar-se muito bem toda a superfície. Se necessário repetir esta operação.

Lavar com água limpa ou um detergente neutro (detergente de limpeza).

Deixar secar bem a superfície e voltar a aplicar a cera ou qualquer outro revestimento.

