

Produto de limpeza do Topeca Floor In/Out



### Campo de utilização

Produto para a limpeza de ferramentas e utensílios após utilização dos produtos Topeca Floor In/Out.

Utilizado também como produto de diluição do Topeca Floor Out.

### Recomendações

- Utilizar unicamente o Topeca D-pur na limpeza das ferramentas e utensílios após aplicação do sistema Topeca Floor In/Out.
- O Topeca D-pur apenas deve ser utilizado como produto de diluição no produto Topeca Floor Out.
- Ao manipular o Topeca D-pur deve utilizar equipamentos de proteção como luvas, óculos e fato apropriado.



### Consumo

Como produto de diluição:  
1L/kit Topeca Floor Out

### Apresentação

**Cor:** Incolor

**Embalagem:** Lata de 1L e 5L

### Conservação

**6 meses** em embalagem de origem bem fechada ao abrigo do sol e de fontes de calor.

### Composição

Solvente específico

### Características

**Temperatura de aplicação:** 5 a 30°C

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

topeca D-pur– pág.1/1