

toporo



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

toporo

produits speciaux

primaire de regularisation de porosité



utilisation

Régularise la porosité du support avant l'application des mortiers d'égalisation, des autonivellants (évite le bullage) et des colles.

Améliore l'adhérence des mortiers et renforce la cohésion du support sur des supports peu résistants.

Pénétration profonde dans le substrat, ce qui lui confère une grande stabilité.

Se mélange facilement avec les pigments et les poudres.

Forme un film avec une haute résistance mécanique.

Produit écologique.

support

Sols:

- Béton;
- Béton allégé;
- Chape Ciment;
- Autonivellant.

Murs et Plafonds:

- Plâtre;
- Carreaux de plâtre;
- Béton;
- Enduit ciment



toporo

primaire de regularisation de porosite

produits speciaux

recommandations

Ne pas utiliser sur des supports non absorbants, dans ce cas utiliser Toprim.

Sur des supports très absorbants, Toporo doit être appliqué en abondance.

Peut être appliqué sur des supports humides.

Les outils doivent être nettoyés à l'eau.

Si vous souhaitez peindre un support humide (par exemple une façade), appliquez Toporo et peignez le jour suivant.

composition et caractéristiques

Composition:

Résines en dispersion aqueuse, adjuvants spécifiques.

Caractéristiques:

Temps de séchage: 30 minutes à 4 heures.

Densité: 1,02

pH: 6,5 - 8

Recouvrir: environ 1 heure après application.

Appliquer entre +5°C à 30°C.

NOTE: Ces résultats varient en fonction de la température et la méthode d'application. Les tests effectués à 20 ° C.

couleur

Vert clair

consommation

150 à 250 g/m² en fonction de l'absorption du support.

conditionnement

Seau de 5 kg.

conservation

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de la chaleur et du gel.



toporo

primaire de regularisation de porosite

produits speciaux

préparation du support

Les supports doivent être propres et exempts de poussières.
Eliminer peinture et laitance de ciment.



application

Mélanger légèrement avant d'appliquer.



Appliquer avec un rouleau laine, brosse ou pulvérisateur. Le recouvrement peut être effectué environ 1 heure après.

