

acelerador de presa



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53
2490-114 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

acelerador de presa

produits spéciaux

pour mortier



utilisation

Additif liquide pour réduire le temps de prise pour mortier.
Il est particulièrement adapté pour les travaux par temps froid.

support

- Admis pour les monocouches utilisés



acelerador de presa

pour mortier

produits spéciaux

recommandations

Acelerador de Presa Topeca n'est pas un anti-gel.

Ne pas dépasser la dose de 3 litres Acelerador Presa Topeca en mélangeant 6 sacs de 30 kg.

Appliquer à des températures supérieures de 5 ° C.

Respecter les symboles de danger figurant sur l'étiquette.

Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité.

Accélérateur Presa Topeca ne doit pas être ajouté à béton ou monocouche directement en contact sur le fer ou le métal.

Ne pas appliquer Accelerator Presa Topeca à risque de gel dans les prochaines 24 heures.

composition et caractéristiques

Composition:

Solution aqueuse

Caractéristiques:

Masse volumique: 1300 kg/m³.

pH: 8-9.

Note: Ces résultats ont été obtenus dans les tests de laboratoire, dans des conditions normales (T = 20 ° C) et peut varier selon les conditions.

consommation

1 litre d'un mélange de 6 sacs de 30 kg monocouche.

conditionnement

Jerrican de 5 et 20 litres.

conservation

1 an à partir de la date de fabrication dans son emballage original, fermé sous l'humidité et la chaleur.

application

Bien agiter avant utilisation.

Mélanger Acelerador Presa Topeca dans le mélange du mortier.

Remplacez 1 litre d'eau pour 1 litre d'Acelerador Presa Topeca un mélange de 6 sacs monocouche.

Ajouter le mortier à la solution (eau + Acelerador Presa Topeca).

