



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

anti-espuma

produtos especiais



utilização

Líquido anti-espuma destinado a aditar a água das máquinas de limpeza de juntas. Com o Líquido Anti-Espuma consegue-se com a mesma água limpar mais metros quadrados, dado que o depósito não se enche com a espuma criada habitualmente pelos aditivos dos produtos de betumação.

Evita a perda de tempo com a mudança constante da água devido à quantidade de espuma que é criada no depósito das máquinas de limpeza.

anti-espuma

produtos especiais

recomendações

Nunca verter o Líquido Anti-Espuma directamente no depósito da água da máquina.
Deve misturar o Líquido Anti-Espuma com água num balde e depois colocar esta solução no depósito da máquina.

composição e características

Composição:

Anti-espuma e aditivos específicos

Características:

pH: 6-8.

Massa volúmica: 1000kg/m³.

Viscosidade: 200 mpa.

Nota: Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais, em condições normais, (T=20°C) e poderão variar com as condições de aplicação.

consumo

25 ml por cada 10 litros de água.

apresentação

Embalagem de 1 e 5 litros.

conservação

1 ano em embalagem de origem fechada.

aplicação

Num balde colocar 10 litros de água limpa e adicionar 25 ml de Líquido Anti-Espuma.

Misturar bem.

Verter a solução no recipiente da máquina de limpeza de juntas.

