

IMPERPLACA® Plus190L

Descrição do Produto



Constituição:

Imperplaca Plus190L é uma placa ondulada, constituída por um complexo de base betuminosa e fibras celulósicas, com características de impermeabilidade perfeita em toda a espessura do produto. Pelas suas características é especialmente indicada tanto para aplicação como sub-telha para as telhas de canudo com largura até 19 cm, como para aplicação como sub-telha para as telhas tipo Lusa e Marselha, ou outras telhas planas ou com perfil, aplicadas sobre ripado.

Apresentação:

Placas com 2,000 m x 1,015 m, em paletes de 150 placas por palete.



Aplicação:

Fácil aplicação. Indicada como sub-telha para telhas Lusa e Marselha.

Protege contra a formação de condensações na zona de ventilação criada entre a Imperplaca Plus190L e a telha.

Propriedades:

- Impermeabilização – Mantém a cobertura impermeável mesmo que as telhas se movam ou se partam e ainda evita infiltrações por água que passe por acção do vento por entre as telhas;
- Elevada Flexibilidade e leveza – Não acrescenta peso à estrutura. Permite a sua adaptação a todas as estruturas e absorção dos movimentos causados pelas dilatações e contracções transmitidas pela estrutura;
- Produto Ecológico – As placas não possuem amianto na sua composição;
- Inclinações Reduzidas – Permite a existência de inclinações mínimas de 10 % o que não seria possível sem uso deste sistema;
- Ventilação – Permite a circulação de ar entre a placa IMPERPLACA Plus190L e as telhas evitando deste modo condensações nocivas para a durabilidade dos materiais;
- Estabilidade – Permite uma cobertura muito estável uma vez que o peso da telha fica apoiado no ripado de PVC.
- Versatilidade: A IMPERPLACA Plus190L permite a aplicação como sub-telha com praticamente qualquer tipo de telha criando desta forma vantagens logísticas.

Características Técnicas

Comprimento	2000 mm (-0 + 20)
Largura	1015 mm (-20 + 20)
Área / placa	2,03 m ²
Espessura	2,4 mm (-0,3 + 0,3)
Peso / placa	5,81 kg (-0,3 + 0,3)
Nº de ondas	11 ondas + 5 zonas planas
Passo da Onda	63,5 mm (-2 + 2) / Na zona plana 127,0 mm (-4 + 4)
Altura da onda	36 mm (-2 + 2)
Esquadria	0 mm/m (-2 + 2)
Placas / palete	150
Área / Palete	304,5 m ²

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

- Evitar quedas e pancadas;
- Evitar exposição prolongada aos elementos atmosféricos
- Evitar corromper a estrutura da placa
- Usar sempre acessórios recomendados

Eco Recomendações:

- A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Imperplaca é uma marca registada da Imperialum.