



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53  
2490-114 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# toplimpa

extra

produits spéciaux

produit de nettoyage de la chaux à l'échelle



## utilisation

Toplimpa Extra est un nettoyant spécialement conçu pour les façades revêtues de céramique, granit brut, l'ardoise, la brique de verre, les autres nous voient.

Spécialement conçu pour éliminer le calcaire, les résidus de ciment et de calcaire efflorescence.

Le produit est facile à appliquer, mais exige qu'elles prennent toutes les mesures de protection lors de la manipulation.

Favorise le nettoyage en profondeur et uniforme.

## support

- Surfaces en céramique;
- Béton;
- Pierre ( granit et ardoise);
- Blocs de verre;
- Carreaux.



# toplimpa extra

produit de nettoyage de la chaux à l'échelle

produits spéciaux

## recommandations

Ne pas mélanger avec des produits alcalins.

**NE POUVEZ POSTULER EN MÉTAUX.** Dans le cas d'être en contact avec des métaux, rincer immédiatement à l'eau.

Ne pas utiliser sur le marbre, le calcaire ou les pierres à polir, puisque le produit s'attaque à ces matériaux. Évitez l'utilisation excessive afin de ne pas endommager le stand si la première demande n'est pas satisfaisant doit être répété jusqu'à ce que le degré de propreté désiré.

Lors de l'application de Toplimpa Extra porter des gants et des lunettes de protection avec le plus grand soin dans la manipulation de ce produit, car c'est un produit corrosif.

Il est recommandé de pratiquer des tests au préalable. Appliquer Toplimpa Extra dans des zones bien ventilées.

Utilisez uniquement des ustensiles en plastique, y compris machine de pulvérisation.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Solution d'acide, d'additifs et d'agents tensioactifs spécifiques;

### Caractéristiques:

Densité: 1.120 g/cm<sup>3</sup>;

pH: 1,0;

## couleur

Brun foncé

## consommation

100 -400ml/m<sup>2</sup>

## conditionnement

Récipient de 5 gallons.

## conservation

24 mois après la date de fabrication dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et la lumière du soleil.



# toplimpa extra

produit de nettoyage de la chaux à l'échelle

produits spéciaux

## préparation du support

Protéger toutes les surfaces qui peuvent être endommagés lors de l'application Toplimpa Extra. Dans les cas où le support est un nettoyage trop sèche, préalablement mouillé avec de l'eau. Appliquer de préférence sur des substrats humides.



## application

Le Toplimpa Extra peut être utilisé pur ou dilué avec de l'eau (jusqu'à 10 % d'eau) en fonction du degré de salissure.

Vaporiser le produit sur toute la surface à nettoyer, ce qui lui permet d'agir pendant 5-10 minutes.

Effacer jet d' eau afin de nettoyer et neutraliser le support. En cas de taches très persistantes, répéter l'opération.

