



Soupléchelle®

Echelle ou escalier de toit pour couvreurs
Idéal pour les bassins de rétention
**réalisé en caoutchouc naturel
armé de fibres textiles**

Éléments de 1,60m x 0,40m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Aménagement rapide de postes de travail sûrs (*marches antidérapantes*) et confortables (*matière souple*). Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité. Poids 10 kg. Hauteur des marches 65mm.



A Crochet d'ancrage

C Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité

B Raidisseur Ø25mm / main courante recommandé pour une utilisation longue durée

Raccordement sécurisé

Marches antidérapantes et confortables

D



Accessoires

A / Crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation. réf. 320502

B / Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante. réf. 320503

C / 1 clé de raccordement de rechange + 3 goupilles. réf. 320504

D / Kit de raccordement (côte à côte) de 2 soupléchelle : 1 clé de raccordement + 5 goupilles. réf. 320507

Faible encombrement



Réf. 32 05 01



3 375553 205019

TALIA
PLAST