



# PROTETOR MADEIRA JARDÍN

- Protege dos raios solares e da intempérie
- Ideal para as casas de madeira, persianas, portões, vigas, janelas

## INFORMAÇÕES

**TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM**

ENTRE 2 CAPAS / DEMÃOS

3h

SECADO COMPLETO / SECA GEM COMPLETA

12h

**HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS**

PINCEL, RODILLO Y PISTOLA  
PINCEL, ROLO E PISTOLA

**LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS  
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS**

**AGUA**

Aspecto  
**MATE**

HASTA/ATÉ

**3**

AÑOS/ANOS  
DE PROTECCIÓN/  
PROTEÇÃO



Rendimento

### USO

- Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: postigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.
- Ideal para as madeiras brancas.
- Madeiras resinosas do jardim (pinho, melis, abeto...)
- Compatível com qualquer tipo de antigos protetores ao dissolvente.

## CARACTERÍSTICAS

Ideal em exterior para proteger e decorar as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave:

**PROTEÇÃO ANTI-UV:** Protege a madeira contra os raios ultravioletas.

**IMPERMEÁVEL:** Protege a madeira da chuva e da humidade. Impede que a madeira fique cinza.

**MICROPOROSO:** Deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.

- De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro desagradável.
- Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

## FORMATOS



0,75L



2,5L

## CORES



Natural



Carvalho claro



Carvalho medio



Carvalho rústico



Pinho oregão



Mogno



# PROTETOR MADEIRA JARDÍN

## PREPARAÇÃO

A madeira deve estar limpa e seca.

- Madeiras sujas: Polir e limpar. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33, para uma melhor proteção.
- Madeira já tratada (com antigo protetor): Raspar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma superfície lisa e limpa.

## APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
- Atenção: O aspeto na lata não corresponde com a cor obtida alguns minutos depois de secar a demão aplicada.
- Aplicar em 2 camadas com pincel, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%). Lixar entre demãos para uma maior impregnação da madeira.

### CONSELHOS V33

- Sobre madeiras novas ou muito expostas, é aconselhável aplicar uma 3ª demão no caso das cores claras.

## PROTEÇÃO

A proteção de 3 anos depende da exposição e das condições climáticas.

Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não armazenar a temperaturas < 0°C

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reaçãoalérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 130g/l (2010). Este produto contém max 4g/L COV.