



LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 150 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL




LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 150 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Performance prolongada sem causar fadiga ao operador

Um essencial para
todo o profissional


Desenvolvida para aumentar a
produtividade do operador



Performance elevada



Poupança de energia



Confiável



Ficha de Produto

LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 150 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Características e Benefícios

Material compósito	»	Conforto otimizado para o operador
Desenho ergonómico	»	Melhoria na eficiência de lixagem
Totalmente compatível com os abrasivos INDASA	»	Performance maximizado
Aspiração de pó	»	Ambiente de trabalho mais limpo
Regulador de velocidade variável	»	Otimização na velocidade de trabalho
Design ergonómico	»	Fácil de usar com uma só mão
Engenharia de compósitos leve	»	Maximiza o desempenho

Substratos

Betumes

Fibra de vidro

Aparelhos

Vernizes

Gel Coat

Base colorida

Aplicações

Desbaste

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Lixagem



Ficha de Produto

LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 150 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Mercados



Repintura Automóvel



Construção e Decoração



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Mobiliário

Especificações Técnicas

Diâmetro do Suporte	150 mm / 6 in	150 mm / 6 in
Sistema de Extração	Aspiração Central	Aspiração Central
Órbita	5.0	2.5
Vibração EN 12096	3,10 m/sec ²	3,30 m/sec ²
Peso	0,91 kg	0,91 kg
Velocidade Máxima	12000 rpm	12000 rpm
Controlo de Velocidade	Variável	Variável
Rosca	5/16	5/16
Consumo de Ar	481 l/m	481 l/m
Pressão de serviço	6.2 bar	6.2 bar
Linha de Entrada de Ar	3/8"	3/8"
Nível de Ruído EN ISO 11203:2009	77 dBA	83 dBA
Conector da Mangueira	29 mm	29 mm
Dimensões AxLxC	75x105x200	75x105x200
Qtd. Embalagem	1	1