

Aro com Tampa Rebaixada com 70 mm Com Aba Sifonada



Aplicação

Em caixas de visita destinadas a saneamento e escoamento de águas pluviais e residuais, eletricidade, gás ou comunicações. Para aplicação no exterior e interior. O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Durante o processo a tampa deverá estar colocada. Preenchimento de betão C35/45. Permite aplicação de mosaico, tijoleiras ou calçada com 50 mm de espessura máxima.

Aro com Tampa Rebaixo 70 mm com aba - A15

Dimensões Exteriores	Dimensões Úteis	Rebaixo útil	Peso
300x300	210x210	70	6,5kg
400x400	310x310	70	8,5kg
500x500	410x410	70	11,5kg
600x600	510x510	70	14,5kg
700x700	610x610	70	17,5kg
800x800	710x710	70	21kg

Características

Aço galvanizado de 2mm
Rebaixo de 70 mm
Com aba de rebordo

Vedação

Hidráulica

Local instalação

A15

Zonas utilizadas exclusivamente para peões e ciclistas.

Abertura

Abertura ao centro com chave (não incluída)

Tolerâncias dimensões

+ - 2mm

Altura Conjunto

105 mm

Normas

NP EN 124
EN 10142