

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DOP – 4180

**Código de identificação único do produto-tipo:**

4180 (REBETOP ECOLIGHT)

**Utilização(ões) prevista(s):**

Argamassas industriais leves para isolamento térmico (LW-T2 – CSII – W<sub>c</sub>2).  
Para utilizar em paredes exteriores, tetos e colunas.

**Fabricante:**

TOPECA, Lda,  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL  
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079  
[www.topeca.com](http://www.topeca.com)

**Organismo(s) notificado(s):**

Não aplicável.

**Desempenho declarado**

Norma Harmonizada: EN 998-1:2016		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao Fogo:	Classe A2, s1, d0	4
Aderência:	0.3 N/mm <sup>2</sup> FP - B	
Absorção de água por capilaridade:	W <sub>c</sub> 2	
Condutibilidade Térmica (λ <sub>10,dry</sub> ):	Classe T2	
Permeabilidade ao vapor de água:	μ ≤ 9	
Durabilidade:	Requisitos válidos no local	
Substâncias perigosas:	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho;

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 11 de Agosto de 2018



Francisco Nunes  
(Responsável Técnico)