

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT - 107716

**Código de identificação único do produto-tipo:**

107716 (Topcola Flex Ultra)

**Utilização(ões) prevista(s):**

Cola para ladrilhos sob a forma de cimento cola.

Aplicação de ladrilhos em paredes e pavimentos de interior e exterior.

**Fabricante:**

TOPECA, Lda

Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.pt

**Organismo(s) notificado(s):**

ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade nº 2211.

**Desempenho declarado**

Norma harmonizada: EN 12004-1:2017		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais:	Desempenho Declarado	
Reação ao Fogo	Classe E (WFT) Decisão Comissão 2010/81/CE	4 e 3
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	
<b>Tensão de aderência expressa como:</b>		
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durabilidade da tensão de aderência, expressa como:</b>		
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo e degelo	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Ourém, 17 de outubro de 2022

Leonel Nunes  
(Diretor Geral)