

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DoP – 1070

Code d'identification unique du produit type:

1070 (TOPCOLA FLEX BASIC)

Usage(s) prévu(s):

Mortier-colle destiné à la pose de carrelage en sol et mur en intérieurs et extérieur.

Fabricant:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

ITECONS - nº 2211.

Performances déclarées

Norme harmonisées: EN 12004:2007+A1:2012		Système (s) EVCP:
Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	Classe E	4 et 3
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence:		
Adhérence initiale par traction	≥ 1 N/mm ²	
Durabilité pour:		
Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1 N/mm ²	
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1 N/mm ²	

FDS – Fiche de données de sécurité; EVCP – Évaluation et Vérification de la Constance des Performances;

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances declares. Conformément au règlement (UE) nº 305/2011, la presente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ourém, 5 Décembre, 2017



Francisco Nunes
(Responsable technique)