

# topeca

## verniz gran



### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53  
2490-114 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel: 00 351 – 249 580 070  
Fax: 00 351 – 249 580 079

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# topeca

## verniz gran

enduit et revêtements de  
façades

Vernis pour les revêtements organiques



- grande flexibilité
- aspect brillant
- résistant aux UV

### utilisation

Type de finition vernis pour le type de revêtement organique Rebetop Gran, favorise un aspect brillant à la surface.

### support

**Extérieur / Intérieur:**

- Supporte enduit type de système de finition Rebetop Gran



# topeca verniz gran

Vernis pour les revêtements organiques

enduit et revêtements de  
façades

## recommandations

Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou avec une inclinaison inférieure à 45°.

Ne pas appliquer sur des supports saturés d'eau.

Protéger les arêtes supérieures du revêtement contre la pluie, suivant les règles de l'art, utilisant des plaques de protection.

Ne doit pas être appliqué sur:

- Surfaces gelées ou risquant de geler lors des prochaines 48 heures;
- Supports très chauds;
- Par temps excessivement chaud;
- Sous la pluie ou une humidité atmosphérique excessive.

Les outils devront être nettoyés à l'eau claire avant que le produit sèche.

Le Topeca Verniz Gran doit être appliqué sur le revêtement organique après séchage complet de celui-ci.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Résine en dispersion aqueuse, sables colorés et adjuvants spécifiques.

### Caractéristiques:

Température d'application: 5°C à 30°C

Temps d'attente pour effectuer les finitions: 15-30 minutes.

NOTE: Ces temps présentés ont été calculés en condition normale. (Température 20°C, 50% HR)

## couleur

Blanc. Après séchage incolore.

## consommation

Elle varie en fonction de la taille des particules du revêtement organique. Comme orientations données: 200g/m<sup>2</sup>.

## conditionnement

Seaux de 5 kg.

## conservation

1an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, et à l'abri du gel et du soleil.



# topeca verniz gran

Vernis pour les revêtements organiques

enduit et revêtements de  
façades

## préparation du support

Les supports doivent être propres, plats, secs, exempt d'huiles et de graisses. Vérifier le degré d'adhérence et la résistance du revêtement organique. Le revêtement organique doit être complètement sec (environ 7 jours) avant l'application de Topeca Verniz Gran.



## application

Homogénéiser le produit avant l'application. Etendre le produit sur toute la surface avec un rouleau ou d'une brosse pour bien remplir l'espace vide avec du vernis.



Etendre le produit sur toute la surface avec un rouleau ou d'une brosse pour bien remplir l'espace vide avec du vernis.

