

Verniz para revestimentos orgânicos



- Grande flexibilidade
- Acabamento brilhante
- Resistente aos UV

## Campo de utilização

Acabamento tipo verniz para revestimento orgânicos do tipo Rebetop Gran, promove um aspeto brilhante à superfície. Produto adequado para cobrir os revestimentos orgânico conferindo um acabamento superficial mais liso. O preenchimento dos poros com Topeca Verniz Gran torna o revestimento orgânico mais fácil de limpar e evita a deposição de poeiras, sujidades e esporos.

Topeca Verniz Gran apresenta uma excelente capacidade de enchimento, em apenas uma passagem.

## Recomendações

- Proteger as arestas superiores do revestimento contra a água da chuva, conforme as regras da arte, recorrendo ao uso de capeamentos de proteção.
- As ferramentas deverão ser limpas com água antes do produto secar.
- O topeca verniz Gran deve ser aplicado sobre o revestimento orgânico após a secagem completa deste.

## Limites de utilização

- Não deve ser aplicado sobre:
  - Superfícies geladas ou em risco de gelar nas primeiras 48 horas após aplicação;
  - Suportes muito quentes ou com tempo excessivamente quente;
  - Com tempo chuvoso ou humidade atmosférica excessiva.
- Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinações inferiores a 45°.
- Não aplicar em suportes molhados.

## Suportes



**Exterior / Interior:**  
Suportes revestidos com sistema de acabamento tipo Rebetop Gran

## Consumo

Como dado orientativo: 200g/m<sup>2</sup>  
Varia consoante a granulometria do revestimento orgânico.

## Apresentação

**Cor:** Branco (depois de seco: incolor)  
**Embalagem:** Balde de 5kg

## Conservação

**1 ano** após fabrico em embalagem original fechada ao abrigo do gelo e do sol.

## Preparação do suporte



Os suportes devem estar limpos, planos, secos, isentos de óleos e gorduras. Verificar o grau de aderência e solidez do revestimento orgânico. O revestimento orgânico deve estar completamente seco (cerca de 7 dias) antes da aplicação do Topeca Verniz Gran.

## Aplicação



1. Homogeneizar o produto antes da sua aplicação.
2. Espalhar o produto sobre toda a superfície com um rolo de pelo fino, preenchendo todos os espaços vazios com o verniz.



## Composição

Resinas em dispersão aquosa, areias coloridas e aditivos específicos.

## Características de aplicação

**Temperatura na aplicação, secagem e suporte:**  
5° C a 30°C

**Tempo de aplicação:** 24 horas

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respete as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

topeca verniz gran – pág.2/2