

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT – 107710

Código de identificação único do produto-tipo:

107710 (Tubetão Microcimento G - Grosso)

Utilização(ões) prevista(s):

EN 998-1 - Argamassa industrial de uso geral (GP) para interiores, a utilizar em paredes e tetos.

EN 13813 - Argamassa cimentícia, do tipo CT-C30-F6, para pavimentos de interior. A revestir.

Fabricante:

TOPECA, Lda.

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável

Desempenho(s) declarado(s):

Norma Harmonizada	Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de AVR D
EN 998-1	Reação ao fogo	Euroclasse F	4
	Absorção de água	W _{c0}	
	Permeabilidade ao vapor de água (μ)	≤ 12	
	Aderência	≥ 1,0 N/mm ² (FP: B)	
	Condutibilidade térmica (λ _{10, dry}) / Massa volúmica	0,40 W/(m.K) (valor tabelado, P=50%)	
	Substâncias perigosas	Consultar FDS	
EN 13813	Reação ao fogo	F _{fl}	4
	Libertação de substâncias corrosivas	CT (consultar FDS)	
	Permeabilidade à água	DND	
	Permeabilidade ao vapor de água	DND	
	Resistência à compressão	≥ C30	
	Resistência à flexão	≥ F6	
	Resistência ao desgaste	DND	
	Isolamento acústico	DND	
	Absorção acústica	DND	
	Resistência térmica	DND	
	Resistência química	DND	

DND – Desempenho Não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Ourém, 31 de outubro de 2023

Leonel Nunes
(Diretor Geral)