

BARDOLINE

UTILIZAÇÃO

Bardoline - telha asfáltica de alta qualidade, utilizada para coberturas de superfície contínua (painel sandwich, lage aligeirada, lage de betão, etc.) e assemelha-se a uma cobertura em placas de ardósia. Bardoline é conhecido por "shingle", é a cobertura mais usada nos países do Norte de Europa ou Norte da América.

DESCRIÇÃO

Telha betuminosa de superfície auto-protegida por grânulos minerais coloridos (pode apresentar diferenças de tonalidade), com armadura de fibra de vidro, recoberta em ambas faces por mástique betuminoso e acabamento em areia, na face inferior, como material aderente. Possui uma banda adesiva na face exterior para facilitar afixação.


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E TÉCNICAS

Produto	Telhas asfálticas		Ventiladores	
	Rectangular	Oval	Standard	Especial
Formato:	Rectangular	Oval	Standard	Especial
Largura:	1000 mm	1000 mm	500 m	395 mm
Comprimento:	340 mm	340 mm	250 mm	285 mm
Espessura:	3.4 mm	3.4 mm	6	10,4
Peso:	9.4 kg/m ²	9,4 kg/m ²	.	.
Cores:	Preto 060		Preto	

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

As Telhas asfálticas Bardoline são fornecidas em pacotes de 21 unidades, envolvidas por uma embalagem plástica devidamente identificada. As Telhas asfálticas Bardoline devem ser armazenadas na palete original em estaleiro aberto ou fechado.

Quantidade por pacote: 21 placas



Bardoline
Preto 060

Onduline - Materiais de Construção SA

Rua das Lages, 524 |

4410-272 Canelas

telef +351 227151230 |

www.onduline.pt | info@onduline.pt