



RENOVATION PERFECTION

Muebles de cocina
Móveis de cozinha



USO

Eletrodomésticos
aço inoxidável, metal,
plástico

Bancadas
Madeira envernizada, melamina,
laminado, azulejos

**Parede traseira
bancadas**
Azulejos, blocos de
vidro, aço inoxidável

Móveis de cozinha
Madeira bruta,
envernizada, pintada,
melamina.

A pintura para renovar sua cozinha



750ml – 2L







- Alta resistência aos riscos e choques.
- Aderência perfeita em todos os suportes, sem primário.
- Acabamento liso.

A EXIGÊNCIA DE UM RESULTADO PERFEITO E DURADOURO
A pintura Renovation Perfection foi especialmente desenvolvida para renovar de maneira duradoura os suportes e materiais muito utilizados. Graças à associação de polímeros específicos e o Additiv System, booster de rendimento, oferece um acabamento de alta qualidade, pronto para fazer frente a todas as circunstâncias da vida diária.

Cores

ACETINADO





INFORMAÇÃO:

2L = +/- 24m²
12m² acabamento em 2 demãos

6h

Secagem entre demãos

Água

Limpeza das ferramentas

24h

Secagem completa

FERRAMENTAS:



Mesclador ou
vara larga



Pincel
(para ângulos, esquinas
e acabamento)



Rolo para laca

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda (insistindo nas juntas). Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazer as juntas depois.

- Em suportes em bruto/porosos (madeira, MDF...): lixar e retirar o pó.
- Em carvalho e castanheiro: aplicar antes um primário adequado para bloquear os taninos.
- Em suportes pintados ou envernizados: lavar, enxaguar abundantemente com água clara e deixar secar.

Lixar com papel de lixa (grão 240) e retirar o pó.

- Em materiais sem pintar (azulejos, aço inoxidável, vidro, estratificado...): lavar, enxaguar abundantemente com água clara e deixar secar.

APLICAÇÃO

Aplique a pintura a temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evite as correntes de ar.

1. Esvaziar completamente o Additiv System (monodosi presente na cuba aplicadora) na lata de pintura e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo da lata com uma vara larga.

2. Trabalhar a pintura por pequenas superfícies. Aplicar cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 6 horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.

Em superfícies horizontais, a pintura deve ser protegida com o Verniz Protetor Bancadas de V33.

Depois do Additiv System vertido na pintura, a mistura deve ser usada no prazo final inferior a 10 dias para manter as características ótimas de aderência e resistência.

CONSELHOS V33

- Para a conservação do suporte, use um limpador suave e uma esponja não abrasiva;
- A resistência perfeita dessa pintura obtém-se depois de 20 dias de secagem: Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante esse período.

A tecnologia Teflon™ proporciona um efeito perola que impede a incrustação das manchas e facilita a limpeza. Teflon™ e os logos associados são marcas registradas ou copyrights da companhia Chemours FC, LLC, usado baixo licença pelo grupo V33 SA.