

Aro com Tampa Rebaixada 30 mm Sifonada com Aba



Aplicação

Em caixas de visita destinadas a saneamento e escoamento de águas pluviais e residuais, eletricidade, gás ou comunicações. Para aplicação no exterior e interior. O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Neste processo, a tampa deverá estar colocada no aro. Preenchimento com betão C 35/45. Permite aplicação de mosaico com 15 mm de espessura máxima.

Aro com Tampa Rebaixo 30 mm com aba - A15

Dimensões Exteriores (A)	Dimensões Úteis (B)	Rebaixo útil	Peso
300x300	210x210	30	4,5kg
400x400	310x310	30	6,5kg
500x500	410x410	30	8,5kg
600x600	510x510	30	11kg
700x700	610x610	30	13kg



Características

Aço decapado com tratamento galvanizado a quente
Aro e tampa fabricados em aço com 2 e 2,5mm de espessura

Vedação

Hidráulica com aplicação de óleo ou massa

Local instalação

A15
Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas

Abertura

Abertura nos cantos com chave (não incluída)

Tolerâncias dimensões

+ - 2mm

Altura Conjunto

C= 60 mm

Informação Adicional

Com reforços

Normas

NP EN 124
EN 10051
EN 1461