



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONAL



BOLT

Sega a ponte con disco Ø 250 mm e motore da 1,5 CV per il taglio di gres porcellanato, ceramica, marmo, granito, ecc.
Lunghezza di taglio fino a 150 cm.
Spessore di taglio fino a 5,5 cm in passata unica.

Bridge wet saw with Ø 250 mm (10") disc and 1.5 HP motor for cutting porcelain tiles, single and double fired ceramic tile, marble, granite and so on.
Length of cut up to 150 cm (59"). Depth of cut up to 5.5 cm (2 1/8") in single pass.

Scie à eau avec disque Ø 250 mm (10") et moteur 1,5 CH pour la coupe de grès cérame, mono-cuisson, marbre et granit.
Longueur de coupe jusqu'à 150 cm (59"). Épaisseur de coupe jusqu'à 5,5 cm (2 1/8") en une passe.

Cortadora con motor deslizante con disco Ø 250 mm (10") y motor 1,5 CV para el corte de gres porcelánico, mono-bicocción, mármol y granito.
Longitud de corte hasta 150 cm (59"). Espesor de corte hasta 5,5 cm (2 1/8") en una pasada.



RAIMONDI



- Made in Italy.
- Motore: 1.5 CV / 1.1 kW.
- Disco Ø 250 mm.
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (passata singola); 65 mm (doppia passata).
- Lunghezze di taglio disponibili (versioni): BOLT 90: 90 cm; BOLT 120: 120 cm; BOLT 150: 150 cm.
- Taglio in diagonale (formato massimo piastrella): BOLT 90: 63x63 cm; BOLT 120: 85x85 cm; BOLT 150: 105x105 cm.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per un'agevole semplice pulizia della vasca.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Taglio a troncatrice.
- Il gruppo motore scorre su 4 carrucole in polipropilene.
- Ogni carrucola è rinforzata con 2 cuscinetti interni.
- Carrucole facili da reregistrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Raffreddamento a doppio getto d'acqua con pompa.
- Fornita con disco ø 250 mm per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.
- Accessori disponibili: banco estensione laterale con rulli (self-standing), controsquadro, kit avanzamento con volantino (non per BOLT 90), kit 4 ruote + maniglie per gambe.



- Made in Italy.
- Motor: 1.5 HP / 1.1 kW
- Disc Ø 250 mm (10").
- Depth of cut: 55 mm (2 1/8") in single pass; 65 mm (2 1/2") in double pass.
- Available lengths of cut/versions: BOLT 90: 90 cm (35 1/2"); BOLT 120: 120 cm (47 1/4"); BOLT 150: 150 cm (59").
- Max tile size for diagonal cutting: BOLT 90: 63x63 cm (25"x25"); BOLT 120: 85x85 cm (33 1/2"x33 1/2"); BOLT 150: 105x105 cm (41 3/8"x 41 3/8").
- Sliding bar, pivots and disc cover in aluminum.
- Easy-to-remove aluminum work benches for easy cleaning and maximum sturdiness.
- Re-adjustable aluminum square.
- Coated metal frame.
- Plunge cut.

- Motor moves on 4 polypropylene pulleys.
- Each pulley is reinforced with 2 inside bearings.
- Pulleys are easy to re-adjust (tighten): avoid play and confer long lasting precision of cut.
- Motor held by galvanized metal frame.
- Tilting legs.
- Tilting movement for 0/47° angle cut (jolly).
- Superior blade water-cooling (double jets).
- Supplied with Ø 250 mm (10") diamond disc for porcelain tiles, user manual, keys kit, dressing stone.
- Available accessories: extra side square; 4 wheels + 2 handles kit; wheel feed kit (only for BOLT 120 and BOLT 150); self-standing side table with rollers.



- Fabriqué en Italie.
- Moteur: 1,5 CH / 1.1 kW
- Disque Ø 250 mm (10").
- Épaisseur de coupe maximale: 55 mm (2 1/8") en une passe; 65 mm (2 1/2") en deux passes.
- Longueur de coupe disponible (versions): BOLT 90: 90 cm (35 1/2"); BOLT 120: 120 cm (47 1/4"); BOLT 150: 150 cm (59").
- Coupe diagonale (format maximum des carreaux): BOLT 90: 63x63 cm (25"x25"); BOLT 120: 85x85 cm (33 1/2"x33 1/2"); BOLT 150: 105x105 cm (41 3/8"x 41 3/8").
- Barre coulissante, pivots et couvercle du disque en aluminium.
- Plans de travail en aluminium robuste, démontable pour faciliter le nettoyage du bac.
- Équerre ajustable en aluminium: précision durable
- Structure en acier peint.

- Profondeur de coupe réglable.
- Groupe moteur coulissant sur 4 galets en polypropylène.
- Chaque galet est renforcé par deux roulements internes.
- Galets faciles à réajuster pour éviter le jeu et garantir une précision de coupe.
- Groupe moteur fixé sur un cadre en acier galvanisé.
- Pieds rabattables.
- Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0 à 47°.
- Refroidissement du disque multi jets par pompe.
- Livré avec 1 disque Ø 250 mm (10") pour grès céram, jeu de clés, pierre de ravivage, manuel d'utilisation et d'entretien.
- Accessoires disponibles : plateau de chargement avec rouleaux, contre équerre, kit d'avancement (sauf pour BOLT 90), 4 roues + poignées.



- Hecho in Italia
- Motor: 1,5 CV / 1.1 kW
- Disco Ø 250 mm (10").
- Máximo espesor de corte: 55 mm (2 1/8") en una pasada; 65 mm (2 1/2") en doble pasada.
- Máxima longitud de corte: BOLT 90: 90 cm (35 1/2"); BOLT 120: 120 cm (47 1/4"); BOLT 150: 150 cm (59").
- Corte diagonal (tamaño máximo baldosa): BOLT 90: 63x63 cm (25"x25"); BOLT 120: 85x85 cm (33 1/2"x33 1/2"); BOLT 150: 105x105 cm (41 3/8"x41 3/8").
- Barra de deslizamiento, apoyos de barra y cubredisco en aluminio.
- Planos de trabajo en aluminio. Extremadamente robustos y fáciles de extraer para facilitar la limpieza del depósito.
- Escuadra ajustable en aluminio.


- Estructura de acero pintado.
- Profundidad de corte ajustable.
- Grupo motor deslizante sobre 4 poleas en polipropileno equipada cada una con doble rodamiento interno.
- Poleas de fácil ajuste: eliminan el juego del carro para corte de precisión a largo plazo.
- Grupo motor fijado al carro de deslizamiento mediante enganche de acero galvanizado.
- Patas plegables.
- Grupo motor inclinable para ejecución de ingletes de 0/47°.
- Refrigeración del disco con bomba de agua y doble chorro.
- Equipada con disco diamantado ø 250 mm (10") para porcelánico, manual de uso y mantenimiento, juego de llaves, piedra de limpieza de disco.
- Accesorios disponibles: banco de extensión lateral con rulos (y patas independientes), contra escuadra, kit avance manual (non per BOLT 90), kit 4 ruedas + manecilla de transporte.

BOLT 90

BOLT 120

BOLT 150

DISCHI APPLICABILI - AVAILABLE BLADES - DISQUES COMPATIBLES - DISCOS APPLICABLES



BOLT 90

OPTIONAL - ACCESSORIES - OPTIONS - OPCIONES



IMBALLI - PACKAGE - EMBALLAGE - EMBALAJE



MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS SELON MODELE - MODELOS Y ESPECIFICACIONES

BOLT 90								
225MS 90EU	230V 50 Hz	Monofase	1.5 CV / 1.1 kW	2800	120x56x h50 cm	46 Kg	130x58x h55 cm	56 Kg
225MS 90BR	230V 60 Hz	Single-phase	1.5 CV / 1.1 kW	3360				
225MS 90US	110V 60 Hz	Monofasé	1.5 CV / 1.1 kW	3360	47 1/4"x22"x h19 5/8"	101.3 lbs	51 1/8"x23"x h21 5/8"	123.3 lbs
225MS 90GB	110V 50 Hz	Monofásica	1.5 CV / 1.1 kW	2800				

PRESTAZIONI - CUTTING SPECIFICATIONS
DIMENSIONS - PRESTACIONES

250 mm	90 cm	63x63 cm	55 mm	30 mm
10 "	35 1/2"	25"x25"	2 1/8"	1 3/16"



BOLT 120

OPTIONAL - ACCESSORIES - OPTIONS - OPCIONES



IMBALLI - PACKAGE - EMBALLAGE - EMBALAJE



MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS SELON MODELE - MODELOS Y ESPECIFICACIONES

BOLT 120								
225MS120EU	230V 50 Hz	Monofase	1.5 CV / 1.1 kW	2800	150x56x h50 cm	50 Kg	160x65x h55 cm	70 Kg
225MS120BR	230V 60 Hz	Single-phase	1.5 CV / 1.1 kW	3360				
225MS120US	110V 60 Hz	Monofasé	1.5 CV / 1.1 kW	3360	59"x22"x h19 5/8"	110.1 lbs	63"x25 1/2"x h 21 5/8"	154.2 lbs
225MS120GB	110V 50 Hz	Monofásica	1.5 CV / 1.1 kW	2800				


PRESTAZIONI - CUTTING SPECIFICATIONS
DIMENSIONS - PRESTACIONES

250 mm	120 cm	85x85 cm	55 mm	30 mm
10 "	47 1/4"	33 1/2"x 33 1/2"	2 1/8"	1 3/16"




BOLT 150

OPTIONAL - ACCESSORIES - OPTIONS - OPCIONES



IMBALLI - PACKAGE - EMBALLAGE - EMBALAJE



MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS SELON MODELE - MODELOS Y ESPECIFICACIONES

BOLT 150								
225MS150EU	230V 50 Hz	Monofase	1.5 CV / 1.1 kW	2800	180x56x h50 cm	54 Kg	195x65x h55 cm	72 Kg
225MS150BR	230V 60 Hz	Single-phase	1.5 CV / 1.1 kW	3360				
225MS150US	110V 60 Hz	Monofasé	1.5 CV / 1.1 kW	3360	71"x22"x h19 5/8"	119 lbs	76 3/4"x25 1/2"x h21 5/8"	158.5 lbs
225MS150GB	110V 50 Hz	Monofásica	1.5 CV / 1.1 kW	2800				

PRESTAZIONI - CUTTING SPECIFICATIONS
DIMENSIONS - PRESTACIONES

250 mm	150 cm	105x105 cm	55 mm	30 mm
10 "	59"	41 3/8"x 41 3/8"	2 1/8"	1 3/16"



Posizione di trasporto
Transport position
Position de transport
Posición de transporte

Posizione per taglio angolare 0/47° ("jolly")
Tilting movement for 0/47° angle cut ("jolly")
Inclinable pour coupes de 0° à 47°.
Inclinable para ejecución inglete de 0° a 47°.

Taglio a tronatrice (motore alto)
Plunge cut (motor up)
Mouvement pendulaire (moteur en haut)
Movimiento de sube y baja (alto)

Taglio a tronatrice (motore basso)
Plunge cut (motor down)
Mouvement pendulaire (moteur vers le bas)
Movimiento de sube y baja (bajo)



Squadra in alluminio robusta e precisa
Precise and sturdy aluminum square
Équerre en aluminium précise et robuste
Precisa y robusta escuadra en aluminio

Squadra perfetta anche per tagli in diagonale
Square perfect also for diagonal cut
Équerre parfaite aussi pour coupe en diagonale
Escuadra perfecta para el corte en diagonal

Squadra ri-calibrabile: precisione duratura
Re-adjustable aluminum square for long lasting precision
Equerre ajustable: précision durable
Escuadra ajustable: precisión durable

Raffreddamento ad acqua a doppio getto
High capacity double jet water cooling
Refroidissement multi-jets
Refrigeración multi-jets



4 carrucole in polipropilene con 2 cuscinetti interni ciascuna
4 Polypropylene pulleys with 2 internal bearings each
4 galets en polypropylène avec deux roulements internes
4 poleas en polipropileno con doble rodamiento interno


Carrucole facilmente ri-registrabili
Easy to re-adjust (tighten) pulleys
Galets faciles à réajuster
Poleas de fácil ajuste

Robusti piani di lavoro in alluminio facilmente rimovibili
Easy-to-remove sturdy aluminum work tables
Tables de travail en aluminium; facile à enlever
Planos de trabajo en aluminio robustos y fáciles de extraer

Trasmissione diretta
Direct drive
Transmission directe
Transmisión directa



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



cod.	descrizione - description - description - descripción	BOLT		
		90	120	150
374RU5D40I	Banco 5 rulli "self-standing" (70x50cm) - Self standing 5 rollers side bench (70x50cm) - Plateau de chargement "self-standing" (70x50cm) 5 rouleaux - Banco lateral con rulos y patas independientes (70x50cm)	•	•	•
315CR02K	Kit 4 ruote + maniglie - 4 Wheels + handles kit - Kit 4 roues + poignées - Kit 4 ruedas + manecilla de transporte	•	•	•
419AVBO=120	Kit avanzamento volantino per BOLT 120 - Wheels feeding kit for BOLT 120 - Kit d'avancement manuel pour BOLT 120 - Kit avance manual para BOLT 120	-	•	-
419AVBO=150	Kit avanzamento volantino per BOLT150 - Wheels feeding kit for BOLT 150 - Kit d'avancement manuel pour BOLT 150 - Kit avance manual para BOLT 120	-	-	•
191CL04A2	Controsquadro - Side square - Contre-équerre - Contra escuadra	•	•	•
192SQ07A	Squadra scorrevole 45°/90° sinistra - 45°/90° left sliding square - Équerre coulissante 45°/90° gauche - Escuadra corredera izquierda 45°/90°	•	•	•
192SQ03A	Squadra scorrevole 90° - 90° Sliding square - Équerre coulissante 90° - Escuadra corredera 90°	•	•	•

