



ESP

Características

Antirotación, sujeta firmemente el taco en su posición especialmente en materiales inestables
Su geometría especial, provoca un nudo en los cuerpos del taco

Aplicaciones

Taco de nylon para la fijación de aplacados exteriores en fachadas



P

Características

Anti-rotação, prende a bucha firmemente na sua posição, especialmente em materiais não estáveis
A sua geometria especial causas um nudo em la bucha

Aplicações

Bucha de nylon para a fixação de placas exteriores em fachadas.


FR

Caractéristiques

Antirotation empêche toute rotation dans le trou de perçage
Formation d'un noeud par la zone déformable de la cheville lors de la rotation de la vis

Applications

Revêtements, bois carrés, volets roulants (seulement MLK), cadres, montages à distance




Datos técnicos | Dados técnicos | Données techniques

	Hormigón C20/25 esfuerzo axial (kN) Betoão C20/25 esforço axial (kN) Béton C20/25 effort axial (kN)	Ladrillo macizo esfuerzo axial (kN) Tijolo pleno esforço axial (kN) Brique pleine effort axial (kN)	Piedra caliza esfuerzo axial (kN) Pedra calcária esforço axial (kN) Pierre calcaire effort axial (kN)

Coefficiente de seguridad 5 / 1 kN ± 100 kg | Coeficiente de segurança 5 / 1 kN ± 100 kg | Coefficient de sécurité 5 / 1 kN ± 100 kg

Instalación | Execução | Mise en oeuvre



ML Taco para clavo con collarín cabeza fresada
Bucha de prego com anel cabeça escariada
Cheville à clou avec collerette tête fraisée

Cod	∅ mm	L mm	∅ collarín ∅ anel ∅ collerette mm	± mm	Tipo Tipo Type	FS	SK
M1100606	6	60		5		100	2.400
M1100808	8	80		25		100	2.400

