

FILME DE SINALIZAÇÃO


1) Aplicação:

Sinalização de cabos subterrâneos ou tubagens.

2) Material:

Poliétileno de baixa densidade reciclado.

3) Gama de cor:

Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Castanho. Filmes personalizados sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

Designação	Larg. (mm)	Comp. (mts)	Espessura (mm)	Densidade (Kg/m ³)	Emb. / Pkt.
Filme de Sinalização Vermelho "E-Redes"	200	500	0,05	910-940	1 un. / _
Filme de Sinalização Verde "Telecomunicações"	200	500	0,05	910-940	1 un. / _
Filme de Sinalização Azul "Águas"	300	500	0,05	910-940	1 un. / _
Filme de Sinalização Amarelo "Gás"	300	500	0,05	910-940	1 un. / _
Filme de Sinalização Castanho "Saneamento"	200	500	0,05	910-940	1 un. / _

ENSAIO	NORMA	UNIDADES	RESULTADOS
Índice de fluidez (190°C/2.16 Kg)	ASTM D-1238	g/10 min.	0,2 - 1,5
Densidade	ASTM D-1505	Kg/m ³	910 - 940
Tensão de alongamento (DM) - Direcção máquina.	ASTM D-882	%	450
Tensão de alongamento (DT) - Direcção transversal.		%	650
Descoloração (solução 10% sulfato sódio).	EN 10204/3.1B	24 h.	CONFORME

Estes testes servem só para orientação do utilizador, não se responsabilizando a Telade por qualquer desvio de valores e sua utilização.

MARCA	DESENHO	-	VERSÃO 1
	VERIFICADO	-	TÍTULO
	EMITIDO	-	FILME DE SINALIZAÇÃO
	ESCALA	-	