

**PARAFUSO PARA FIXAÇÃO A BETÃO OU MADEIRA EJRA-P**



Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Unidades por caixa
135	7,5	100
150	7,5	100
180	7,5	100
210	7,5	100
Sob consulta – dependendo da quantidade, existe a possibilidade de fornecer com outros comprimentos		

**Aplicação**

- Para fixação a betão leve e betão celular, sem necessidade de bucha.
- Também pode ser utilizado para fixação a madeira

**Características:**

- Aço endurecido, zincado, passivado azul
- Testado como elemento de fixação segundo o guia ETB "Componentes de construcción que previenen de caídas a gran altura".
- Encaixe exato graças à perfeita geometria da rosca
- Montagem rápida e ancoragem fiável

**Processo de montagem**

- Devem ser respeitadas as indicados do quadro ao lado

Especificações técnicas e de montagem	
Diâmetro	7,5 mm
Diâmetro da cabeça	11 mm
Tipo de cabeça	T30

Penetração mínima no suporte	
Betão	30 mm
Ladrilho maciço	40 mm
Betão leve ou betão celular	60 mm
Madeira macia	60 mm
Madeira dura	40 mm

Materiais de construção	Pré-furo Ø / método perfuração
Betão ≥ C12/15 Ladrilho maciço	6 mm Função martelo
Bloco perfurado, bloco oco ou madeira	6 mm Função bucha
Betão celular ≥ PP4	omitido