



TEX-POL 11 | 12 | 13 - ANTIGRAVILHA



TEX-POL 11 | 12 | 13 - ANTIGRAVILHA

TEX POL 11, 12, 13 -

Revestimento à base de borracha sintética que replica o acabamento de fábrica

Revestimento para
proteção
antigravilha



Alto teor de sólidos

Acabamento de fábrica Acabamento com textura
ou lisoDisponível em latas de 1 litro para
aplicação à pistola



Características e Benefícios

Acabamento texturizado ou suave



Replica acabamento de fábrica

Inibidor de ferrugem



Resistente à corrosão

Pode ser pintado depois de curado



Replica acabamento de fábrica

Revestimento à base de borracha sintética



Excelente proteção antigravilha

Substratos

Fibra de vidro

Tintas velhas

Aparelhos

Metal

Metais duros

Aparelho

Aplicações

Carroçaria automóvel

Repintura automóvel



Ficha de Produto

TEX-POL 11 | 12 | 13 - ANTIGRAVILHA

Mercados



Repintura Automóvel



Indústria

Tipo

tex-pol

TEX POL

Especificações Técnicas

Cor	Cinzentos	Preto	Branco
Aglutinante	Resinas alquídicas	Resinas alquídicas	Resinas alquídicas
Gravidade Específica	1,29 kg/l	1,29 kg/l	1,29 kg/l
Tempo de Reaplicação	30 min	30 min	30 min
Capacidade	1 kg	1 kg	1 kg
Qtd. Embalagem	6	6	6
Validade	12 meses	12 meses	12 meses
Valor Limite Máx. COV	840 g/l	840 g/l	840 g/l