



TEX-POL 20 - CERA DE CAVIDADES INTERIORES



TEX-POL 20 - CERA DE CAVIDADES INTERIORES

TEX POL 20 -
Produto sem silicone para revestimento de cavidades

Revestimento da
parte inferior da
carroçaria

Disponível em latas de 1 litro para
aplicação à pistola



Revestimento de baixa
viscosidade



Proteção anti-corrosão



Disponível em
acabamento ambar e
transparente



TEX-POL 20 - CERA DE CAVIDADES INTERIORES

Características e Benefícios

Multi substrato



Aplicação universal

Inibidor de ferrugem



Resistente à corrosão

Excelente penetração de cavidades



Máxima proteção interna de ferrugem

Resistência a UV, água e óleo



Proteção durável

Substratos

Metais duros

Tintas velhas

Fibra de vidro

Metal

Aplicações

Carroçaria automóvel

Repintura automóvel



TEX-POL 20 - CERA DE CAVIDADES INTERIORES

Mercados



Repintura Automóvel



Indústria

Tipo

tex-pol

TEX POL

Especificações Técnicas

Cor

Transparente

Aglutinante

Cíclico-borracha e alquilbenzol

Gravidade Específica

0,98 kg/l

Capacidade

1 l

Qtd. Embalagem

6

Valor Limite Máx. COV

840 g/l