

Ficha de Produto

BRUSHABLE SEAM SEALANT



BRUSHABLE SEAM SEALANT

Vedante com várias aplicações, ideal para elementos soldados e aparafusados

Aplicação versátil

Vedante com várias aplicações, soldas e fixações mecânicas



Fácil de aplicar



Pode ser pintado



Excelente resistência



Ficha de Produto

BRUSHABLE SEAM SEALANT

Características e Benefícios

Rápida secagem



Reduz tempo de reparação

Resistência a UV, água e óleo



Proteção durável

Pode ser pintado depois de curado



Replica acabamento de fábrica

Aplicação múltipla



Ideal para elementos soldados e aparafusados

Resistência aos abatimentos



Permite uso de pincel para replicar acabamento de fábrica

Substratos

Metal

Metais duros

Aplicações

Selante para juntas automóvel

Aplicação pincelável para juntas



Ficha de Produto

BRUSHABLE SEAM SEALANT

Mercados



Repintura Automóvel

Tipo



INDASA

INDASA

Especificações Técnicas

Cor	Cinzento
Aglutinante	Borracha sintética
Gravidade Específica	1,4 kg/l
Temperatura de Aplicação	5 - 40 °C
Tempo de Reaplicação	2 horas
Ponto de Inflamação	4 °C
COV	496 g/l
Capacidade	1 kg
Qtd. Embalagem	12
Validade	9 meses