



Ficha de Produto

LIXADORA E-SERIES 150 MM - ASPIRAÇÃO CENTRAL



LIXADORA E-SERIES 150 MM - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Força e performance

Construção inovadora

O seu design compacto permite uma maior portabilidade sem comprometer a performance



Parceiro perfeito para a tecnologia ULTRAVENT



Poupança de energia



Suporte de 15 furos incluído



Ficha de Produto

LIXADORA E-SERIES 150 MM - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Características e Benefícios

Regulador de velocidade >> Otimização da velocidade de trabalho

Motor sem escovas >> Maior durabilidade e menor manutenção

Tecnologia e-series >> Portabilidade no espaço de trabalho

Design ergonómico >> Fácil de usar com uma só mão

Baixa vibração e ruído >> Conforto otimizado

Totalmente compatível com os abrasivos INDASA >> Performance maximizado

Substratos

Tintas velhas

Betumes

Vernizes

Fibra de vidro

Aparelhos

Base colorida

Gel Coat

Aplicações

Desbaste

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Lixagem




Ficha de Produto

LIXADORA E-SERIES 150 MM - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Mercados



Repintura Automóvel



Construção e Decoração



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Mobiliário

Especificações Técnicas

Diâmetro do Suporte	150 mm / 6 in	150 mm / 6 in
Sistema de Extração	Aspiração Central	Aspiração Central
Órbita	5.0	2.5
Vibração EN 12096	1,77 m/sec ²	2,52 m/sec ²
Peso	1,41 kg	1,38 kg
Velocidade Máxima	10000 rpm	10000 rpm
Controlo de Velocidade	7-Vel. Variável	7-Vel. Variável
Rosca	5/16	5/16
Nível de Ruído EN ISO 11203:2009	71 dBA	69 dBA
Voltagem	220 V	220 V
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Potência	350 W	350 W
Classe de Proteção	RoHS 2011/65/EU	RoHS 2011/65/EU
Conector da Mangueira	29 mm	29 mm
Dimensões AxLxC	85x105x245	85x105x245
Qtd. Embalagem	1	1