



NewTechWood

Ficha Técnica



Perfil UH17



TEAK Morelia, Mich.



TEAK Michoacan, M.

DESCRIPCIÓN	Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno y fibras de madera. Interior hueco, patrón de vetas H1/H1.	DIMENSIONES	Ancho 6 / Largo 300 / Grosor 4.2 (cm).
MATERIALES	Fibra de madera 50 - 60% por peso. Polietileno 45 - 55% por peso.	PESO POR TABLA	4 Kg.
OLOR	Ninguno.	USOS	Pergolado, recubrimiento de muro, louver, celosías.
PUNTO DE FUSIÓN	131° aproximadamente.	INSTALACIÓN	Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1 1/2" x 2" con separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor. Para su instalación se requiere escuadra K33 y tornillos de acero inoxidable, para mayor información consultar la guía de instalación de ese producto.
FABRICACIÓN	Producto de proceso de co-extrusión, HDPE, utilizando tecnología probada de UltraShield, que encapsula el material del núcleo con una capa polimulticromática para protegerla de la intemperie.	ACCESORIOS	Escuadra K33.
ABSORCIÓN DE AGUA	0.12% por peso.	GARANTÍA	25 años limitada.
FLEXIBILIDAD	TEST: ASTM D 6109-10 Carga máxima: N5345.8 Flexibilidad: (MOR) Mpa 25.6	CUIDADOS	Siempre cubra el producto con una lona o cartón cuando realice trabajos de albañilería.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	TEST: EN 319-1993 Fuerza máxima: promedio 5208 N. Fuerza de tracción: más de 2.08 Mpa.	LIMPIEZA	Con agua, jabón, escoba de cerdas de plástico suaves y trapeador limpio que no se haya utilizado con ningún otro producto de limpieza.
RESISTENCIA AL IMPACTO	TEST: ASTM D 4226-11 Peso de impacto: 3.6 kt. Altura de procedimiento: 1.1 m. Promedio de falta de energía MFE más que 396 J.	COLORES	 Teak(TK) Ipe(IP)
RESISTENCIA A RAYADURAS	TEST (ISO 04586-2:2004), tipo 2, débiles marcas superficiales con fuerza de 1 N.		

Para mayor información consulta con tu distribuidor autorizado.

Los colores pueden variar físicamente en la tabla.

Certificaciones
Green Label 043-016-1304
FSC SGTSHK-CO-01173 6
ICC-ES ESR-3487

www.ntwmexico.mx

