

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 113202-01

- Código de identificação único do produto-tipo:** BETONILHA AUTONIVELANTE FLUID
- Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº4 do artigo 11º:**  
Saco: (hora, data, nº ) marcados na embalagem.
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**  
Argamassa de regularização para pavimentos de interior ou exterior à base de cimento, do tipo CT-C12-F3-A22.
- Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº5 do artigo 11º.**  
TOPECA, Lda,  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL  
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079  
[www.topeca.com](http://www.topeca.com)
- Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no nº2 do artigo 12º.**  
Não aplicável.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**  
Sistema 4.
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**  
Topeca, realizou ensaios de desempenho de acordo com a norma de referência no âmbito do sistema 4 e emitiu o respetivo relatório de ensaio.
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**  
Não aplicável.
- Desempenho declarado**

Características essenciais	Desempenho	Norma de Ensaios	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao Fogo	F <sub>fl</sub>	EN 13501-1	EN 13813:2002
Libertação de Substâncias Corrosivas	CT (consultar FDS)	EN 13813	
Permeabilidade à água	NPD	EN 1062-3	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	EN 12086	
Resistência à Compressão (N/mm <sup>2</sup> )	≥12	EN 13892-2	
Resistência à Flexão (N/mm <sup>2</sup> )	≥3	EN 13892-2	
Resistência ao desgaste (cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> )	22	EN 13892-3	
Isolamento acústico	NPD	EN ISO 140-6	
Absorção acústica	NPD	EN 12354-6	
Resistência térmica	NPD	EN 12664	
Resistência química	NPD	EN 13529	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; NPD – Desempenho não determinado

Quando, nos termos do artigo 37º ou do artigo 38º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:  
Não Aplicável.

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 28 de junho de 2013



Francisco Nunes  
(Responsável Técnico)